



Универсалните литиеви греси са за смазване на всички видове лагери, шарнири и триещи се час

Греси на FAG, Германия

[свалете файл със спецификации](#)

Наименование	Температурен режим	Базово масло, спецификация	Температура базовото масло (при 40 г
MULTI2			
външен диаметър 10 до 60 мм, Използва се в малки ел.мотори, селскостопански и строителни машини, дом			
литиев сапун, минерално масло, 100			
MULTI3			
грес за сачмени лагери с външен диаметър 10 до 60 мм, използва се в литиев сапун, минерално масло, 80			
MULTI4			
ни и ролкови лагери, използва се в външен диаметър 10 до 60 мм, използва се в литиев сапун, минерално масло, 80			
LAO 220			
олкови лагери, използва се в външен диаметър 10 до 60 мм, използва се в литиев сапун, минерално масло, 80			
LAO 300			
и ролкови лагери, използва се в външен диаметър 10 до 60 мм, използва се в литиев сапун, минерално масло, 80			
LAO 400			
ва се в машини и агрегати, използва се в външен диаметър 10 до 60 мм, използва се в литиев сапун, минерално масло, 80			
LAO 500			
ес за сачмени и ролкови лагери, използва се в външен диаметър 10 до 60 мм, използва се в литиев сапун, минерално масло, 80			
TEMP 90			
поликарбамид с EP-присадка, масло PAO, 130			
TEMP 110			
ни и ролкови лагери, използва се в ел.мотори, превозни средства, при температура и високи обороти			
TEMP 150			
ползва се в ходови механизми, използва се в ел.мотори, превозни средства, при температура и високи обороти			
TEMP 200			
ециална грес за сачмени лагери, използва се в ел.мотори, превозни средства, при температура и високи обороти			
SP 500			
полликарибамид, PAO-естерно масло, 22			
SP 600			
ециална грес за сачмени и ролкови лагери, използва се в ел.мотори, превозни средства, при температура и високи обороти			

Греси на Стеалит, България



Наименование				
Температурен режим, в който маслото, спецификация базовото масло (при 40 градуса С - кв.мм/с.)				
Номенклатурен номер и разфасовка				
Литол 24	Препоръчва се за умерени натоварвания, с общо предназначение			110202-800г
				110203-3кг
				110204-9.5кг
				110206-800г
Калициява К 2	Подходяща за ниски и бавни обороти, бавни обороти, високите и ниски температури, за умерени натоварвания, с общо предназначение			110207-3кг
				110208-9.5кг
				110210-800г
				110211-3кг
Литол EP2, EP3	Подходяща за умерени натоварвания и бързи обороти, минерално масло			110212-9.5кг
				110214-9.5кг EP2
				110215-3кг EP3
				110216-9.5кг EP3
Препоръчва се за високи обороти, за високи обороти, за високи обороти, за високи обороти				110218-800г
				110219-3кг
				110220-9.5кг
Литол Y 60	Подходяща за умерени натоварвания и бързи обороти, минерално масло			110291-9.5кг
				110292-9.5кг
				110293-9.5кг
				110294-9.5кг