



Сечение	~b		
mm	~h		
mm			
SPB	16,3	13	
SPC	22	18	
	Сечение	Диапазон	
дължина Lw			
SPB	1250 - 9300		
SPB L = L	1250 - 9300		
SPC	2210 - 2799		
SPC	2800 - 9300		
SPC	9301 - 15000		
SPC L = L	2800 - 9300		

Изброените дължини са само препоръчителни. В указания диапазон може да бъде поръчана в

SPB	
	Lw
mm	
1250	
1320	
1400	
1410	
1450	
1450	
1500	
1600	
1700	
1778	
1800	
1900	
2000	
2020	
2100	
2120	
2150	
2220	
2240	
2264	
2280	

	2360
SPB	
Lw	
mm	
	2391
	2400
	2480
	2500
	2518
	2650
	2680
	2780
	2800
	2840
	2850
	3000
	3130
	3150
	3250
	3350
	3550
	3750
	3800
	4000
	4050
	4250
SPB	
Lw	
mm	
	4300
	4500
	4560
	4750
	4820
	4842
	5000
	5058
	5070
	5300
	5600
	6000
	6300
	6340
	6700
	7100
	7250

7500
8000
9300

SPC

Lw

mm

2000
2120
2210
2210
2360
2500
2620
2650
2800
2970
3000
3150
3350
3550
3750
3590
3620
3750
4000
4250
4370

SPC

Lw

mm

4400
4500
4750
5000
5300
5600
6000
6300
6700
7100
7500
8000
8500

9000
9500
10000
10600
11200
12500
15000

$$L_a = L_w + 22$$

$$L_a = L_w + 30$$

Клиновидните ремъци се явяват токопроводящи и издръжливи на температури от -30 °C до +60 °C

Пример за обозначаване **SPB 1400Lw**

SPB - обозначение на сечението

Lw - разчетна дължина

1

2

3