



|    |         |    |
|----|---------|----|
|    | Сечение | ~b |
| mm | ~h      |    |
| mm |         |    |
| D  | 32      | 20 |

Поръчки по дължина Lw

| Сечение    | Диапазон   |
|------------|------------|
| дължина Lw |            |
| D PES      | 3000-12500 |
| D          | 2240-15000 |
| D Ravlek   | 3000-12500 |

Изброените дължини са само препоръчителни. В указания диапазон може да бъде поръчана в

| D    | Lw   | Li   |
|------|------|------|
| mm   |      | Li   |
| mm   |      | Li   |
| inch |      |      |
|      | 2240 | 2165 |
|      | 2300 | 2225 |
|      | 2360 | 2285 |
|      | 2430 | 2355 |
|      | 2500 | 2425 |
|      | 2580 | 2505 |
|      | 2650 | 2575 |

2720

2645

2800

2725

2900

2825

3000

2925

3070

2995

3150

3075

3250

3175

3350

3275

3450

3375

3550

3475

3650

3575

3750

3675

3870

3795

4000

3925

4120

4045

|             |           | <b>D</b>  |      |
|-------------|-----------|-----------|------|
|             |           | <b>Lw</b> |      |
| <b>mm</b>   | <b>Li</b> |           |      |
| <b>mm</b>   | <b>Li</b> |           |      |
| <b>inch</b> |           |           |      |
|             |           | 4250      | 4175 |
|             |           | 4370      | 4295 |
|             |           | 4500      | 4425 |
|             |           | 4620      | 4545 |
|             |           | 4750      | 4675 |
|             |           | 4870      | 4795 |
|             |           | 5000      | 4925 |
|             |           | 5150      | 5075 |
|             |           | 5300      | 5225 |
|             |           | 5450      | 5375 |
|             |           | 5600      | 5525 |
|             |           | 5800      | 5725 |
|             |           | 6000      | 5925 |
|             |           | 6150      | 6075 |

6300

6225

6500

6425

6700

6625

6900

6825

7100

7025

7300

7225

7500

7425

7750

7675

D

Lw

mm

Li

mm

Li

inch

8000

7925

8250

8175

8500

8425

8750

8675

9000

8925

9250

9175

9500

9425

9750

9675

10000

9925

10300

10225

10600

10525

10900

10825

11200

11125

11500

11425

11800

11725

12200

12125

12500

12425

12800

12725

13200

13125

13600

13525

14000

13925

14500

14425

15000

14925

$$Lw = Li + 75$$

Клиновидните ремъци се явяват токопроводящи и издръжливи на температури от -30 °C до

---

Пример за обозначаване: **D 2800Lw 32x2725Li D 107 ½**

D - обозначение на сечението

32 - обозначение на сечението

Lw - разчетна дължина

Li - вътрешна дължина

107 ½ - вътрешна дължина в инчове

1 2 3 4 5 6

7

-

8

9