



свалете файл със спецификации

Наименование	Температурен режим	Базово масло, спецификация
MULTI2		базово масло (п
а) 20 до 140 градуса С	Използва се в малки ел.мотори, селскостопански и строителни маш	
сапун, минерално масло, 100		
а) сачмени матери с външен диаметър 30 до 140 градуса С	Използва се в плетени сапуноторне селскоса	
лкови матери, 100	Използва се в 40 до 140 градуса С базово, сапунот ЕР-присадка, превозни средст	
лагери, L-AN-220	Използва се в 20 до 140 градуса С	а) ил.прелевжареневна сапунот ЕР-присадка, ко
ви лагери, D-400	Използва се в 25 до 140 градуса С	а) промишленост, стрелатни сапунот ЕР-присадка, ко
машини, L-AN-100	а) промишленост, стрелатни сапунот ЕР-присадка, ко	
а) сачмени и ролкови лагери, 40 до 160 градуса С	а) ил.прелевжареневна сапунот ЕР-присадка, ко	
б) бамид с ЕР-присадка, масло PAO, 130		
TEMP110		
а) 40 до 160 градуса С	Използва се в ел.мотори, превозни средства, при температура 150	
е в ход	TEMP200	а) в пещи, 40 до 260, градува а) болтове на колелета, 60 GF-сери, които не са в рол
а) грес за ролкови лагери, 40 до 220 градуса С	а) ил.прелевжареневна сапунот ЕР-присадка, ко	
бамид, PAO-естерно масло, 22		
а) грес за ЕР-присадка и ролкови лагери, 20 до 220 градуса С	Използва се в случаите на монтаж на комплексна вентилаторна б	

STEALIT®



Наименование				
Температурен режим, в който маслото, спецификация базовото масло (при 40 градуса С - кв.мм/с.)				
Номенклатурен номер и разфасовка				
Литол 24	Препоръчва се за умерени натоварвания, с общо предназначение			110202-800г
				110203-3кг
				110204-9.5кг
				110206-800г
Калициява К 2	Подходяща за ниски и бавни обороти, вискозитет, повишен при ниски температури			110207-3кг
				110208-9.5кг
Брафитовар К 2F	Подходяща за ниски и бавни обороти, вискозитет, повишен при ниски температури			110210-800г
				110211-3кг
				110212-9.5кг
Литол EP2, EP3	Подходяща за умерени натоварвания и бързи обороти, минерално масло			110214-9.5кг EP2
				110215-3кг EP3
				110216-9.5кг EP3
				110218-800г
Препоръчва се за високи обороти, за високи скорости, за високи температури				110219-3кг
				110220-9.5кг
Литол Y 60	Подходяща за умерени натоварвания и бързи обороти, минерално масло			110291-9.5кг