



Сечение		~b	
mm	~h		
mm			
AVX 10	10	8	
AVX 13	13	10	
AVP 13	13	10	

Поръчки по дължина La.

AVX 10

La

mm

- 710
- 713
- 735
- 750
- 763
- 800
- 813
- 825
- 875
- 913
- 925
- 937
- 940
- 944
- 950
- 965
- 975
- 990
- 1000
- 1013
- 1018
- 1025
- 1045
- 1050
- 1075

AVX 10

La

mm

1113

1125
1150
1155
1160
1175
1200
1225
1240
1250
1260
1275
1300
1340
1375
1385
1400
1450
1510
1515
1540
1550
1675
1735

AVX 13

La

mm

725
750
775
800
825
875
925
950
975
1000
1015
1018
1025
1050
1075
1100
1125
1175

AVX 13

La
mm

1200
1225
1250
1275
1300
1310
1325
1350
1375
1385
1400
1450
1460
1525
1550
1675
1750
2500

AVP 13
La
mm

865 *)
1525 *)
1750 *)

*) Специален вариант за автобуси Кароса.

Изпълнение SERVICE FREE (без обслужване) за сечения AVX 10, AVX 13.

Експлоатационна температура от -45 °C до +80 °C.

Повишена устойчивост към минерални масла.

Повишена устойчивост към износване.

Пример за обозначаване **AVX 10 -1000La SF**

AVX 10 - Обозначение на сечението

1000 La - външна дължина

SF - маркировка за версия SERVICE FREE (без обслужване)